

# Furtun aer cauciuc echipat cu cuple RAC

In curs de completare furtun pneumatic, furtun cauciuc cuple RAC, furtun cuple RAC, furtun echipat cu cuple, furtun cauciuc, 3040, furtun aer, furtun

---

# Furtun aer pneumatic PVC Cristal transparent – 100m

**Furtun pneumatic PVC Cristal transparent – 100m**

**Cod 3020**

3020/1	Furtun PVC "Cristal" transparent diametru Ø6×12 – 100m
3020/2	Furtun PVC "Cristal" transparent diametru Ø8×15 – 100m
3020/3	Furtun PVC "Cristal" transparent diametru Ø10×17 – 100m

Culoare: transparenta

Temperatura de operare intre -15 si +65 °C

Presiune 15 bar

---

# Furtun aer pneumatic cauciuc echipat cu cuple rapide

In curs de completare furtun pneumatic, furtun cauciuc, furtun echipat cu cuple rapide, furtun cuple rapide, furtun cauciuc cuple,3050, furtun aer, furtun

---

## Furtun aer pneumatic cauciuc-100m

**Furtun cauciuc-100m**

**cod 3000**

3000/7	Furtun cauciuc diametru Ø6×12 100m
3000/8	Furtun cauciuc diametru Ø6×14 100m
3000/9	Furtun cauciuc diametru Ø8×14 100m
3000/10	Furtun cauciuc diametru Ø8×17 100m
3000/11	Furtun cauciuc diametru Ø10×17 100m
3000/12	Furtun cauciuc diametru Ø10×19 100m

Caracteristici

Culoare: negru

Temperatura de operare intre -40 si +80 °C

Presiune 20 bar

---

# Furtun aer pneumatic poliuretan-50m

**Furtun pneumatic poliuretan-50m**

**3010**

3010/1	Furtun poliuretan diametru Ø6×10- 50m
3010/2	Furtun poliuretan diametru Ø8×12- 50m
3010/3	Furtun poliuretan diametru Ø10×14,5- 50m

Culoare: albastra

Temperatura de lucru intre -40 si +80 °C

Furtun pneumatic poliuretan flexibil, intarit cu fire din polistiren

Este flexibil chiar si la temperaturi foarte scazute

Extrem de rezistent la abraziune si torsiune

Siguranta ridicata garantata de o racordare etansa la infiletare

Domenii: aer comprimat, scule si linii pneumatice, pistoale de vopsit si spalat

---

# Furtun aer poliuretan BPUT

Furtun aer poliuretan BPUT

Cod BPUT

Caracteristici:

Materialul din care este fabricat furtunul-poliuretan este conform cu cerintele de protectie a mediului ROHS.

Elasticitate mare si rezistenta la formarea nodurilor, mai mare decat orice alt furtun din plastic.

Anti-abraziune: durata de viata indelungata

Permeabilitate redusa de gaz

Anti-solubilitate buna

Nu permite scurgerile de solvent

Temperatura de lucru: -20 la 70 grade C

Furtunul are o compresiune scazuta si isi mentine elasticitatea timp indelungat

Rezistenta mare la chimicale, apa, gaz, uleiuri si bacterii.

Culori disponibile in gama: negru, albastru, portocaliu, transparent, albastru semi-transparent , rosu si galben.

Dimensiuni:

Cod	Denumire	Dimensiuni rola	Presiune lucru la 23°C	Presiune de explozie 23°C
BPUT2.5X4	Furtun poliuretan Ø2.5xØ4	200m	8 bar	35 bar

<b>BPUT4X6</b>	<b>Furtun poliuretan Ø4xØ6</b>	<b>200m</b>	<b>7.5 bar</b>	<b>30 bar</b>
<b>BPUT5X8</b>	<b>Furtun poliuretan Ø5xØ8</b>	<b>100m</b>	<b>8 bar</b>	<b>35 bar</b>
<b>BPUT5.5X8</b>	<b>Furtun poliuretan Ø5.5xØ8</b>	<b>100m</b>	<b>6 bar</b>	<b>24 bar</b>
<b>BPUT6X8</b>	<b>Furtun poliuretan Ø6xØ8</b>	<b>100m</b>	<b>4 bar</b>	<b>16 bar</b>
<b>BPUT6.5X10</b>	<b>Furtun poliuretan Ø6.5xØ10</b>	<b>100m</b>	<b>8 bar</b>	<b>32 bar</b>
<b>BPUT8X10</b>	<b>Furtun poliuretan Ø8xØ10</b>	<b>100m</b>	<b>2.5 bar</b>	<b>10 bar</b>
<b>BPUT8X12</b>	<b>Furtun poliuretan Ø8xØ12</b>	<b>100m</b>	<b>7.5 bar</b>	<b>30 bar</b>
<b>BPUT10X12</b>	<b>Furtun poliuretan Ø10xØ12</b>	<b>100m</b>	<b>2 bar</b>	<b>8 bar</b>
<b>BPUT12X16</b>	<b>Furtun poliuretan Ø12xØ16</b>	<b>100m</b>	<b>7.5 bar</b>	<b>30 bar</b>

## Furtun aer PVC Cristal cu insertie -echipat cu cuple rapide

**Furtun PVC "Cristal" cu insertie -echipat cu cuple rapide**

**cod 3030**

3030/1	Furtun PVC "Cristal" cu insertie -echipat cu cuple
3030/2	Furtun PVC "Cristal" cu insertie -echipat cu cuple
3030/3	Furtun PVC "Cristal" cu insertie -echipat cu cuple
3030/4	Furtun PVC "Cristal" cu insertie -echipat cu cuple
3030/5	Furtun PVC "Cristal" cu insertie -echipat cu cuple r

3030/6	Furtun PVC "Cristal" cu insertie -echipat cu cuple r
--------	------------------------------------------------------

Temperatura de operare intre -15 si +65 °C

Culoare: transparenta

Presiune 15 bar

In functie de tipul de filet

---

## Furtun aer rilsan

**Furtun rilsan**

**Cod 3060**

3060/1	Furtun rilsan Ø 4×6 100m
3060/2	Furtun rilsan Ø 6×8 100m
3060/3	Furtun rilsan Ø 8×10 100m
3060/4	Furtun rilsan Ø 10×12 100m

Disponibil in mai multe culori

Lungime 100 m

---

## Furtun PVC cu insertie

# textila

Furtun PVC cu insertie textila calibrat la interior. Pretabil pentru transportarea aerului, apa si alte lichide din domeniul alimentar conform standardului european 2007/19/EC. In concordanta cu prevederile KTW "C" pentru apa rece.

## Structura

PVC flexibil cu insertie textila

## Temperatura de lucru

-20°C to +60°C

## Diametre disponibile si presiuni

Ø Inmm	Ø Outside mm	Thickness mm	Working pressure bar *	Bursting Pressure bar *	Length m	Weight per meter g/m	PCS pallet	Pallet size
4	10	3	30	90	100	79	30	80x120
5	11	3	26	78	100	92	30	80x120
6	12	3	20	60	25	103	110	80x120
6	12	3	20	60	50	103	48	80x120
6	12	3	20	60	100	103	42	80x120
8	14	3	20	60	25	126	80	80x120
8	14	3	20	60	50	126	48	80x120
8	14	3	20	60	100	126	24	80x120
9	15	3	20	60	100	138	24	80x120
9	15	3	20	60	50	138	36	80x120
9	15	3	20	60	25	138	80	80x120
10	16	3	20	60	50	149	36	80x120
10	16	3	20	60	25	149	48	80x120
12	18	3	12	36	50	172	24	80x120
12,5	18,5	3	-	-	50	178	24	80x120
13	19	3	12	36	50	184	24	80x120
13	19	3	12	36	25	184	48	80x120
13	20	3,5	12	36	50	221	20	80x120
15	21	3	12	36	50	207	20	80x120
15	21	3	12	36	25	207	36	80x120
16	22	3	10	30	50	218	20	80x120
16	24	4	10	30	50	302	16	80x120
19	26	3,5	10	30	25	296	20	80x120
19	26	3,5	10	30	50	296	14	80x120
19	27	4	10	30	50	346	10	80x120
20	28	4	10	30	50	362	12	80x120
25	33	4	8	24	25	436	10	80x120
25	33	4	8	24	50	436	8	80x120
25	34	4,5	12	24	25	498	10	80x120
25	34	4,5	12	24	50	498	8	80x120
30	38	4	7	21	25	514	12	80x120
30	38	4	7	21	50	514	7	80x120
32	40	4	7	21	25	543	8	80x120
32	40	4	7	21	50	543	5	80x120
32	42	5	7	21	25	695	8	80x120
32	42	5	7	21	50	695	5	80x120
38	48	5	6	18	25	808	5	120x120
40	50	5	6	18	25	846	6	120x120
45	55	5	5	15	25	940	5	120x120
50	60	5	5	15	25	1032	5	120x120
50	64	7	5	15	25	1500	5	120x120
50	66	8	5	15	25	1740	5	120x120

---

## Furtun rilsan - contractie rapida echipat cu cupla rapida

In curs de completare furtun rilsa, contractie rapida, furtun cupla, cupla rapida, rilsan, contractie rapida si cupla rapida, cod SRUR, furtun aer, furtun

---

## Furtun rilsan-contractie rapida echipa cuple RAC

In curs de completare furtun pneumatic, furtun rilsan, furtun rilsan contractie rapida, furtun cuple RAC, contractie rapida, cod SRB 5-6, furtun aer

---

## Furtun spiralat poliuretan echipa cupla rapida

In curs de completare furtun spiralat, furtun poliuretan,



cupla rapida, furtun contractie rapida, cod SPR, furtun aer