

# Cheie pneumatica cu impact 1" CA315 – 1760Nm

CA315 este o cheie pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care, RCD, se mandreste. Ideala pentru vulcanizari autocamioane si nu numai.

## Specificatii tehnice:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Prindere: 1"</b>                      | <b>Impact wrench: 1"</b>            |
| <b>Bolt: ø 30mm</b>                      | <b>Bolt size: ø 30mm</b>            |
| <b>Moment maxim: 1760Nm</b>              | <b>Max torque: 1760Nm</b>           |
| <b>Turatie: 4200rpm</b>                  | <b>Free speed: 4200rpm</b>          |
| <b>Greutate: 6.9kg</b>                   | <b>Weight: 6.9Kg</b>                |
| <b>Lungime: 268mm</b>                    | <b>Length: 268mm</b>                |
| <b>Intrare aer: 1/2"</b>                 | <b>Air inlet thread:<br/>1/2"</b>   |
| <b>Material corp si<br/>maner: metal</b> | <b>Body and handgrip:<br/>metal</b> |
| <b>Putere ajustabila</b>                 | <b>Torque adjustment</b>            |
| <b>Retur</b>                             | <b>Reversible</b>                   |

Produsul se livreaza in cutie de transport din carton

Pentru o funtionare optima recomandam folosirea unui furtun de 13mm diametru interior.

---

# Cheie pneumatica cu impact 1" CA332D – 2000Nm

CA315 este o cheie pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care, RCD, se mandreste. Ideala pentru vulcanizari autocamioane si nu numai.

## Specificatii tehnice:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Prindere: 1"</b>                      | <b>Impact wrench: 1"</b>            |
| <b>Bolt: ø 40mm</b>                      | <b>Bolt size: ø 40mm</b>            |
| <b>Moment maxim: 2000Nm</b>              | <b>Max torque: 2000Nm</b>           |
| <b>Turatie: 4400rpm</b>                  | <b>Free speed: 4400rpm</b>          |
| <b>Greutate: 9.2kg</b>                   | <b>Weight: 9.2Kg</b>                |
| <b>Lungime: 285mm</b>                    | <b>Length: 285mm</b>                |
| <b>Intrare aer: 1/2"</b>                 | <b>Air inlet thread:<br/>1/2"</b>   |
| <b>Material corp si<br/>maner: metal</b> | <b>Body and handgrip:<br/>metal</b> |
| <b>Putere ajustabila</b>                 | <b>Torque adjustment</b>            |
| <b>Retur</b>                             | <b>Reversible</b>                   |

Produsul se livreaza in cutie de transport din carton

Pentru o funtionare optima recomandam folosirea unui furtun de 13mm diametru interior.

---

# Cheie pneumatica cu impact RCD Italia CA107K $\frac{1}{2}$ " – 720Nm

CA107K este o cheie pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care, RCD Italia, se mandreste.

## Specificatii tehnice:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Prindere:</b> 1/2"                | <b>Impact wrench:</b> $\frac{1}{2}$ "    |
| <b>Bolt:</b> $\varnothing$ 18mm      | <b>Bolt size:</b> $\varnothing$ 18mm     |
| <b>Moment maxim:</b> 720Nm           | <b>Max torque:</b> 720Nm                 |
| <b>Turatie:</b> 7000rpm              | <b>Free speed:</b> 7000rpm               |
| <b>Greutate:</b> 2.7kg               | <b>Weight:</b> 2,70Kg                    |
| <b>Lungime:</b> 180mm                | <b>Length:</b> 180mm                     |
| <b>Intrare aer:</b> 1/4"             | <b>Air inlet thread:</b> $\frac{1}{4}$ " |
| <b>Material corp si maner:</b> metal | <b>Body and handgrip:</b> metal          |
| <b>Putere ajustabila</b>             | <b>Torque adjustment</b>                 |
| <b>Retur</b>                         | <b>Reversible</b>                        |

Produsul se livreaza in cutie de transport din plastic si accesorii

---

# Masina pneumatica cu impact CA107 1/2" – 720Nm

Cheie pneumatica cu impact RCD Italia CA107 1/2" – 720Nm

CA107 este o cheie pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care RCD se mandreste.

## Specificatii tehnice:

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Prindere:</b> 1/2"                | <b>Impact wrench:</b> 1/2"           |
| <b>Bolt:</b> ø 18mm                  | <b>Bolt size:</b> ø 18mm             |
| <b>Moment maxim:</b> 720Nm           | <b>Max torque:</b> 720Nm             |
| <b>Turatie:</b> 7000rpm              | <b>Free speed:</b> 7000rpm           |
| <b>Greutate:</b> 2.7kg               | <b>Weight:</b> 2,70Kg                |
| <b>Lungime:</b> 180mm                | <b>Length:</b> 180mm                 |
| <b>Intrare aer:</b> 1/4"             | <b>Air inlet thread:</b> 1/4"<br>NPT |
| <b>Material corp si maner:</b> metal | <b>Body and handgrip:</b><br>metal   |
| <b>Putere ajustabila</b>             | <b>Torque adjustment</b>             |
| <b>Retur</b>                         | <b>Reversible</b>                    |

Produsul se livreaza in cutie de transport din carton

---

## **Masina pneumatica cu impact RCD Italia CA212 $\frac{3}{4}$ " – 1200Nm**

CA212 este o masina pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care, RCD Italia, se mandreste.

### **Specificatii tehnice:**

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Prindere:</b> 3/4"                | <b>Impact wrench:</b> 3/4"           |
| <b>Bolt:</b> $\varnothing$ 22mm      | <b>Bolt size:</b> $\varnothing$ 22mm |
| <b>Moment maxim:</b> 1200Nm          | <b>Max torque:</b> 1200Nm            |
| <b>Turatie:</b> 4600rpm              | <b>Free speed:</b> 4600rpm           |
| <b>Greutate:</b> 4.85kg              | <b>Weight:</b> 4.85Kg                |
| <b>Lungime:</b>                      | <b>Length:</b>                       |
| <b>Intrare aer:</b> 3/8"             | <b>Air inlet thread:</b><br>3/8"     |
| <b>Material corp si maner:</b> metal | <b>Body and handgrip:</b><br>metal   |
| <b>Putere ajustabila</b>             | <b>Torque adjustment</b>             |
| <b>Retur</b>                         | <b>Reversible</b>                    |

Produsul se livreaza in cutie de transport din carton

